

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót:

Budynek świetlicy wiejskiej

- rozbiórki i wyburzenia istniejącego dachu, schodów zewnętrznych i wewnętrznych, istniejących posadzek,
- wykucie nowych otworów drzwiowych i okiennych
- wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe, fundamenty wiatrołapów, schodów zewnętrznych
- szalowanie, wykonanie zbrojenia, wylewanie ław fundamentowych i stóp fundamentowych,
- murowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych,
- Skucie istniejących posadzek i podkładów w celu uzyskania wysokości od 2.50m do 2,80m w świetle po wykonaniu nowych warstw posadzkowych łącznie z ociepleniem i izolacją przeciwwilgociową.
- Wykonanie nowych podkładów i posadzek.
- Skucie istniejących tynków i okładzin ściennych
- Poszerzenie niektórych otworów drzwiowych.
- Wykonanie nowych ścian działowych.
- Wykonanie przebić w stropach w celu podłączenia wentylacji.
- Inne roboty związane z demontażem istniejących instalacji i wykonaniem nowych.
- Wykonanie nowych tynków, okładzin i malowania.
- Wykonanie izolacji pionowej zewnętrznej wilgotnościowej i termicznej.
- Demontaż istniejących okien i drzwi.
- Podmurowanie istniejących otworów okiennych i wstawienie okien.
- Zamurowania istniejących otworów drzwiowych.
- Wykonanie przebić w stropach w celu podłączenia wentylacji i ustawienie kształtek do wentylacji.
- Wykonanie nowych posadzek, tynków i okładzin ściennych.
- Inne roboty związane z demontażem istniejących instalacji i wykonaniem nowych.
- Zdjęcie istniejącego pokrycia łącznie z podkładami do poziomu stropu z płyt typu Żerań.
- Wykonanie przebić w stropie w celu podłączenia wentylacji i ustawienie kształtek ceramicznych
- Obmurowanie kształtek ceramicznych.
- Wykonanie wzmocnienia istniejącej więźby dachowej
- Wykonanie paraizolacji na stropie .
- Wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej
- Wykonanie nowych warstw podkładowych.
- Wykonanie pokrycia z blachodachówki na łątach drewnianych wraz z folią wiatrową.
- Wykonanie obróbek blacharskich kominów i innych oraz montaż rynien i rur spustowych.
- Wykonanie wyłazu na dach wraz z montażem drabinki kominiarskiej

Elewacje

- Odkopanie ścian fundamentowych .
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
- Wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych i kondygnacji nadziemnych.
- Wykonanie tynków zewnętrznych i kolorystyki.
- wykonanie robót instalacyjnych,
- uporządkowanie placu budowy,
- wykonanie ukształtowania terenu wraz z obsadzeniem drzewami i krzewami
- wykonanie placu z kostki betonowej Polbruk, chodnika
- wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego wraz z bramą rozwieralną i furtką.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na działce inwestora występuje budynek objęty obecnym opracowaniem.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Na działce inwestora znajduje się przyłącze wodociągowe, napowietrzne przyłączem energetyczne do budynku świetlicy.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji obiektów budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:

- wpadnięcie do wykopu podczas wykonywania prac przy izolowaniu ścian,
- upadek z wysokości powyżej 5m podczas wykonywania prac związanych z pokryciem dachu i robotami elewacyjnym,
- upadek z niższych wysokości,
- uderzenie lub przygniecenie elementami budowlanymi, narzędziami itp. podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych,
- porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie ciała przez urządzenia i narzędzia budowlane podczas wszystkich prac,
- pożar budynku podczas prac wykończeniowych,
- potrącenie lub przejechanie przez pojazd podczas robót drogowych i dowozu materiałów budowlanych.

5. Wskazanie dotyczące prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji

robót szczególnie niebezpiecznych: • zapoznanie pracowników z przepisami BHP i P.POŻ dotyczącymi w/w robót przez kierownika budowy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- ubiór i wyposażenie każdego pracownika (kask ochronny, odpowiednie buty, rękawice, okulary, kombinezon),
- pasy asekuracyjne z linami,
- rusztowania z zabezpieczeniem przed upadkiem,
- zabezpieczenie wykopów pod fundamenty,
- sprawne narzędzie i sprzęt,
- sprzęt przeciwpożarowy,
- wolne od materiałów, narzędzi itp. drogi ewakuacyjne,
- ład i porządek na terenie budowy,
- możliwość szybkiego wyłączenia prądu,
- przechowywanie na terenie budowy kluczy, do budynków, bram.

Uwaga końcowa:

Przy wykonaniu prac budowlanych należy przestrzegać przepisów zawartych:

1. w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /DZ.U. Nr 128 poz.844/ w szczególności §4, §6, §44, §45pkt.li2, §46, §80, §81, §82-84, § 105-110, oraz § dotyczące zabezpieczenia zatrudnionych pracowników w pomieszczenia, urządzenia i środki higieniczno - sanitarne oraz ochrony osobistej
2. w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych /DZ.U. Nr13.poz.93/.
3. bezwzględno przestrzegania przepisów ppoż., wyposażyć na okres prac teren budowy w dwie gaśnice proszkowe o całkowitej masie ładunku 12kg.

Wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. Bezwzględnie przestrzegać zasad i obowiązujących przepisów BHP.

Opracował: